MX600

MX610 **MX620**



2.

M X 6 1 0

MEGMEET	1：
中大型高性能控制器	2：
6系列	3：
CPU系列: 1：Celeron 2：i3 3：i5 4：i7	4：
子型号，根据功能性能定义	5：

3.

◆

◆

◆

DIN



3-2 DIN

M4 M3

MX600 PLC mm



3-3 MX600

PLC

PLC

0.45-0.56N*M

	⚡	
	🛢	
	🏃	
	⚠	

7.1 MX600 PLC 5

1) LAN1 LAN2 EtherCAT

2) LAN3 EtherNET/IP MOTBUS-TCP OPCUA

3) LAN4 PROFINET MOTBUS-TCP OPCUA

4) LAN5 EtherNET/IP / MOTBUS-TCP OPCUA

5) IP

LAN1 192.168.8.2 LAN2 192.168.9.2

LAN3 192.168.10.2 LAN4 192.168.11.2

LAN5 192.168.12.2

7.2 MX600 PLC IO 18PIN 9Pin 3.5mm PUSH-IN IO



1 S/S0 S/S1

2 CM0 CM1 NPN 24V-

3 X0~X7 Y0~Y7

4 X10~X17 Y10~Y17 200KHz

7.3 4PIN PUSH-IN



PIN	2 x 2 PIN	
PIN 1		
PIN 2		
PIN 3		
PIN 4		

7.4 16PIN PUSH-IN



PIN		PIN	



项目		MX610	MX620
电源		24V DC（-15%～20%）	
CPU型号		N97，2GHz	I3-N305
内存		8GB DDR4	16GB DDR4
硬盘		128GB SSD	256GB SSD
SPI FLASH		64Mbit	
串口	RS485	3 路（COM1、COM3、COM4，MODBUS主站每路最多31从站）	
	RS232	1路（COM2，支持MODBUS-RTU）	
EtherCAT通信 x2	EtherCAT轴数	64+64轴（LAN1、LAN2双主站,环网冗余）	128+128轴（LAN1、LAN2双主站,环网冗余）
	EtherCAT从站数量	256	512
以太网通信 x3	Modbus TCP通信（主/从）	3路（最多63从站）	
	EtherNET/IP（主/从）	1路（客户端最大连接数：64； 服务器最大连接数：32）	
	Profinet(从)	1路，支持RT	
	OPCUA	[illegible]	







-
-
-
-
