



01-08

01

03

05

07

09

11

13-25

13 MIPC1000-80T

15 MPS10020KT-C

17 MPS20020KT-C

19 MIPC1000-100

21 MIPC1000-100C2

23 MIPC1000-160L

25 MIPC1000-135C1

27-29

27 CU

28 CU

29 P C

30

31-32

# 30 kW



| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | ≥ |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | ≤ |
| | ≤ |
| | ≥ |
| | ≤ |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | ≤ 2000 m 2000 m |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| (W x H x D) | |
| | |
| IP | |
| | |
| | 7 |









# 120 kW



| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | ≤ |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | ≤ |
| | ≤ |
| | ≤ |
| | ≤ |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | ≤ 2000 m 2000 m |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| (W x H x D) | |
| | |
| IP | |
| | |
| | 7 |

# 240 kW



≥

( ) ( )

≥

≤

≤ 2000 m 2000 m



IP54

/

OTA

# MIPC1000-80T














/

| | |
|---|---|
| | |
| | ( ) |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | ≤ |
| | ≤ |
| | ≤ |
| | ≤ ( ) |
| | ≤ |
| | |
| | |
| | |
| | -- |
| | -- |
| | -- |
| | |
| | -40 ~ +75 |
| | -40 ~ +75 |
| | -40 ~ +75 |
| | |
| | |
| | ≤ ⩽ , 1 |
| | |
| | |
| | – |
| | – |
| | – |
| | – |
| | – |
| | |
| / | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | ( ) |
| | |

# MPS10020KT-C



| | |
|---|---|
| | ( ) |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | ≤ |
| | ≤ |
| | ≤ |
| | ≤ ( ) |
| | ≤ |
| | |
| | |
| | -- |
| | -- |
| | -- |
| | |
| | -40 ~ +65 |
| | -40 ~ +65 |
| | |
| | |
| | |
| | – |
| | – |
| | – |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

# MPS20020KT-C

















| | |
|---|---|
| | |
| | ( ) |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | ≤ |
| | ≤ |
| | ≤ |
| | ≤ ( ) |
| | ≤ |
| | |
| | |
| | |
| | -- |
| | -- |
| | -- |
| | |
| | -40 ~ +65 |
| | -40 ~ +65 |
| | -40 ~ +65 |
| | |
| | |
| | ≤ ≤ , 1 |
| | |
| | |
| | – |
| | – |
| | – |
| | – |
| | – |
| | |
| / | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | ( ) |
| | |

# MIPC1000-100

MIPC1000-100G CE

MIPC1000-100G1 UL







| | |
|---|---|
| | |
| | ( ) |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | ≤ |
| | ≤ |
| | ≤ |
| | ≤ ( ) |
| | ≤ |
| | |
| | |
| | |
| | -- |
| | -- |
| | -- |
| | |
| | -40 ~ +75 |
| | -40 ~ +75 |
| | |
| | |
| | ≤ ⩽ , 1 |
| | |
| | |
| | – |
| | – |
| | – |
| | – |
| | – |
| | |
| / | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | ( ) |
| | |

# 30 kW

MIPC1000-100C2






| | |
|---|---|
| | |
| | / 323~456 VAC (<br>280~480 VAC ( ) |
| | |
| | |
| | > 0.99 @ 50%~100% |
| | 5% @ 50%~100% @ 380 |
| | ≥ |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | ≤ |
| | ≤ |
| | ≤ |
| | ≤ ± 1% (20%~100% ) |
| | ≤ |
| | |
| | |
| | |
| | -<br>-<br>- |
| | |
| | -40 ~ +75 |
| | -40 ~ +75 |
| | 5~95% |
| | |
| | ≤ 4000 m<br>2000 m, 100 m 1 |
| | |
| | 300,000 |
| | 4.2 kVDC -<br>3.5 kVDC -<br>3.5 kVDC -<br>4.2 kVDC -CAN<br>4.2 kVDC -CAN |
| | |
| / | , |
| | , |
| / | , |
| | , |
| | |
| (W x H x D) | 459 mm ( ) |
| | |

# 40 kW

MIPC1000-135C1



## (CCU)




CCU BMS

—

— 2 DO — 1 PWM — 3 AN — 1 RS485
— 15 DI — 2 — 1 1 RS232

## (TCU)



TCU LVDS


POS M1 QR 4G WIFI

—

— 64 Cortex A53 , 1.8 GHz — LPDDR4,
— ,

— 3 RS232 — 2 — 1 , 10 / 100 / 1000 M
— 1 RS485 — 2 , 10 / 100 M

# (PLC



R&D

>3000

35%

1990

2024 400+

&

32

• 9

38

• 28

PLC

- CCS, CHAdeMO( )
- CCS DIN 70121, ISO15118
- CHAdeMO , 2.0 ( )
- IEC 61851-2:2023
- ( )

CCS

- ,
- AN ,
- RS232 , ,
- Proxima Detection(PD)
- EIM, PnC

,

12 / 24 VDC
9~26 VDC

for CCS, Max. 40

,

119 x 229 (mm)

-40 °C ~ +85 °C




CNAS TUV UL-WTDP UL-CTF




ODM
EM